




NEW PRODUCTS
NOWOŚCI

12.05.2026 |

AiFO

COMPONENTS





AiFO to firma działająca w sektorze chłodnictwa, stworzona przez konstruktorów dla konstruktorów. Od 2007 roku dostarczamy niezawodne i wydajne komponenty dla producentów mebli chłodniczych i gastronomicznych. AiFO to HUB, w którym nasi partnerzy biznesowi znajdą wszystko, czego potrzebują – od komponentów po kompletne systemy chłodnicze.

Budujemy trwałe zaufanie i satysfakcję klientów dzięki efektywnej współpracy naszego zespołu. Gwarantujemy niezawodne dostawy na czas dla Twojej produkcji oraz zapewniamy doradztwo i konsultacje na każdym etapie wdrożenia produktu klienta.

AiFO is a company operating in the refrigeration sector, created by engineers for engineers. Since 2007, we have been supplying reliable and efficient components for manufacturers of refrigerated and catering equipment. AiFO is a HUB where our business partners can find everything they need – from individual components to complete refrigeration systems.

We build long-term trust and customer satisfaction through effective cooperation within our team. We guarantee reliable, on-time deliveries for your production and provide advice and consultation at every stage of your product implementation.




Certyfikaty ISO & patenty

ISO certificates & patents

UWAGA! AiFO Components zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i ulepszeń w następstwie ewolucji technicznej i handlowej produktów przedstawionych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów znajdujących się w tej publikacji, czy też wycofania produktów z oferty. Prosimy kontaktować się z biurem obsługi klienta, aby uzyskać aktualne informacje i szczegóły techniczne dotyczące przedstawionych produktów. Niniejszy katalog zawiera jedynie część oferty produktowej AiFO Components. Niniejszy katalog jako całość, ani też informacje dotyczące którejkolwiek z produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

CAUTION! AiFO Components company reserves the right to make any change and improvement following the technical and commercial evolution of the products shown in this catalogue without prior notice. The illustrations and the descriptions are given just as an indication. We reserve the right to update, change the products specification in this publication and the rights to withdraw selected products from the offer. Please consult our office for up to date information and technical modernizations of the products in real time. This catalogue includes only a part of products which offer AiFO Components company. This catalogue as a whole or any products information is not an offer within the meaning of Article 66 et seq. CC.

KZ-S4323S



ZESTAW UMYWALKOWY NA WYŁĄCZNIK KOLANOWY HAND WASH BASIN SET ON PULSING SWITCH


- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 (1mm)
- wyposażony w: wylewkę i wyłącznik kolanowy

- made of stainless steel AISI-304 (1mm)
- set includes: spout tube and pulsing switch

WYMIARY
DIMENSIONS

400 x 293 x 233 mm

DF-AG1S




POJEDYNCZY POJEMNIK NA FUSY KAWOWE SINGLE HOPPER FOR COFFEE GROUNDS

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 (1 mm)
- wyposażony w 1 pojemnik o pojemności 8 l
- łatwe wyjmowanie i czyszczenie

- made of stainless steel AISI-304 (1 mm)
- equipped with 1 container of capacity 8 l
- easily removing and cleaning up

DF-AK1S




SZUFLADA POJEDYNCZA SINGLE DRAWER

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304 (1 mm)
- wykończenie: błyszcząca

- made of stainless steel AISI-304 (1 mm)
- finish: polished

KZ-ZP60S




ZLEW PORZĄDKOWY Z AKCESORIAMI CLEANING CORNER SINK WITH ACCESSORIES

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- wykończenie: satynowy
- w komplecie uchwyt ścienny, odpływ, panel tylny (460 x 197 mm), kratownica

- made of electropolished stainless steel AISI-304
- finish: satin
- in the set: wall bracket, drain, rear panel (460 x 197 mm), grid

KZ-RC ECO




WYMIARY
DIMENSIONS

500 x 400 x 150 mm


UMYWALKA HAND WASH BASIN

- wykonana ze stali AISI-304 (elektropolerowana)
- grubość blachy: 0,5 mm
- odpływ: 3 1/2"
- z przelew po prawej stronie


- made of stainless steel AISI-304 (electropolished)
- sheet metal thickness: 0,5 mm
- drain: 3 1/2"
- with overflow on the right side

KZ-DE-450395175 CC

**KOMORA ZLEWOWA
DO NAKŁADANIA
DROP-IN SINK BOWL**


- wykonana ze stali AISI-201 (elektropolerowana)
 - grubość blachy: 0,8 mm
 - odpływ: 3 1/2"
 - malowanie wygłuszające dna komory
 - otwór montażowy: 383x325 mm, R84,3
- made of stainless steel AISI-201 (electropolished)
 - sheet metal thickness: 0,8 mm
 - drain: 3 1/2"
 - soundproof coating of the basin bottom
 - mounting hole: 383x325 mm, R84,3

AG-1/05BFB-COL

**BATERIA STOJĄCA KOLUMNOWA
ZE SPRYSKIWACZEM
PRE-RINSE STANDING COLUMN UNIT**


- głowice ceramiczne
 - nierdzewny, izolowany wąż zbrojony
 - sprężyna stalowa chrom.
 - obrotowa wylewka
 - przepływ wody od 9 l/min do 15 l/min przy ciśnieniu 2 do 4 bar
- ceramic headwork valves
 - ss-braided flexible hose
 - spring - chromed steel
 - swiveling spout
 - flow rate 9 l/min to 15 l/min at pressure 2 to 4 bar

AG-Z300

**RURKA WYLEWOWA
SPOUT TUBE**

- wykończenie: chromowane
- finish: chromed


KZ-502MK

**ODPŁYW 1 1/2"
Z RURĄ BOCZNĄ I KORKIEM
DRAIN 1 1/2"
WITH SIDE PIPE AND PLUG**

- wykonany z PCV oraz stali nierdzewnej
- made of PVC and stainless steel

KZ-500

**ODPŁYW 1 1/2" Z KORKIEM
DRAIN 1 1/2" WITH PLUG**

- wykonany z PCV oraz stali nierdzewnej
- made of PVC and stainless steel

KZ-112X2




REDUKCJA REDUCTION

- redukcja gwintowana do łączenia instalacji basenowych
- wykonany szarego PCV
- gwint zewnętrzny: 2"
- gwint wewnętrzny: 1 1/2"
- maksymalne ciśnienie: 10 bar
- reduction for connecting swimming pool installations
- made of grey PVC
- external thread: 2"
- internal thread: 1 1/2"
- maximum pressure: 10 bar

KZ-GNTW1410 A



GN1/4




POJEMNIK GASTRONOMICZNY Z TWORZYWA PLASTIC GASTRONORM CONTAINER

- wykonany z białego poliwęglanu
- pojemność 2,8 l
- wymiary: 262 x 160 mm
- do pracy w temp. od -40°C do 110°C
- made of white polycarbonate
- capacity 2,8 l
- dimensions: 262 x 160 mm
- for use in temp. from -40°C to 110°C

KZ-GNT14 A WHITE




GN1/4



POKRYWKA DO POJEMNIKA GASTRONOMICZNEGO GASTRONORM CONTAINER LID

- wykonany z białego poliwęglanu
- rozmiar: GN1/4
- do pracy w temp. od -40°C do 110°C
- made of white polycarbonate
- size: GN1/4
- for use in temp. from -40°C to 110°C


KZ-GNS




POKRYWA SILIKONOWA GN SILICONE COVER GN

- Wykonane z białego silikonu, zapewniają szczelność i chronią żywność. Elastyczne, dopasowują się do pojemników, ułatwiając przechowywanie i transport. Są odporne na skrajne temperatury, przeznaczone do chłodni, zamrażarek i podgrzewaczy.
- Made of white silicone, they ensure a tight seal and protect food. Flexible and adaptable to containers, they facilitate storage and transport. Resistant to extreme temperatures, suitable for refrigerators, freezers, and warmers.


SYMBOL	KZ-GNS11	KZ-GNS12	KZ-GNS13	KZ-GNS14	KZ-GNS16	KZ-GNS19
ROZMIAR SIZE	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
WYMIARY DIMENSIONS	A=530 mm, B=325 mm	A=325 mm, B=265 mm	A=325 mm, B=176 mm	A=265 mm, B=162 mm	A=176 mm, B=162 mm	A=176 mm, B=108 mm

KJ-O-LPS-50H GLOSSY

**ZESTAW KOŁOWY
ZE STOPĄ I HAMULCEM
WHEELSET WITH FOOT
AND BRAKE**


- widelec wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny
- wykończenie: połysk
- nylonowe koło
- maksymalne obciążenie ze stopą: 500 kg
- fork made of black powder coated steel
- finish: glossy
- wheel made of nylon
- maximum loading with foot: 500 kg

KP-G6VL ECO

**ZAMEK
LOCK**

- zamek bębnowy wykonany z cynku
- przeznaczony do drzwi lub szuflad
- nasadka z osłoną przeciwpylową
- tłok ślizgowy
- posiada 1 uniwersalny klucz (na zapytanie różne klucze)
- zinc-made tumbler lock
- used for doors or drawers
- cap with dustcover
- sliding piston
- with 1 master key (different keys available upon request).


OWF-20025D

**OŚLONA WENTYLATORA
Z DYFUZOREM
FAN GRID WITH DIFFUSER**

- wykonana ze stali lakierowanej na kolor czarny
- do śmigła Ø200 mm
- made of black epoxy coated steel
- for fan blade Ø200 mm

OWF-15411V BLACK

**OŚLONA WENTYLATORA
FAN GRID**

- wykonana ze stali lakierowanej na kolor czarny
- do śmigła Ø154 mm
- made of black epoxy coated steel
- for fan blade Ø154 mm

KL-1690





**KLAMKA I ZATRZASK
Z ZAMKIEM**
LATCH AND STRIKE
WITH LOCK

- obudowa: stop ZnAl5
- uchwyt: czarny rilsan
- zatrzask: czarny P.A.

- housing: zamak 5
- handle: black rilsan
- strike: black P.A.

KL-885PV C F




**KLAMKA I ZATRZASK
Z ZAMKIEM**
LATCH AND STRIKE
WITH LOCK

- obudowa: chromowany stop ZnAl5
- uchwyt: czarny kompozyt

- housing: zamak 5 chrome plated
- handle: black composite

KL-1240





**KLAMKA I ZATRZASK
Z ZAMKIEM**
LATCH AND STRIKE
WITH LOCK

- obudowa i klamka: chromowany stop ZnAl5

- housing and handle: zamak 5 chrome plated


ZW-H241




ZAWIAS
HINGE

- wykonany z aluminium
- trzpień stalowy


- made of aluminum
- steel pin

UT-T5225

**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany z aluminium
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M4
- made of aluminium
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M4

UT-EST130

**UCHWYT
HANDLE**

- wykonany z stali nierdzewnej AISI-201
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M4
- made of AISI-201 stainless steel
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M4

UT-HA140K

**UCHWYT
HANDLE**


- wykonany z czarnego poliamidu
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M8
- made of black polyamide
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M8

UT-3240

**UCHWYT WPUSZCZANY
RECESSED HANDLE**


- wykonany z czarnego ABS
- otwór montażowy: 99,5 x 50 mm
- made of black ABS
- mounting hole: 99,5 x 50 mm

wersja lewa na rysunku
left version in the picture


- zastosowanie: lodówki laboratoryjne,
zamrażarki ultra niskotemperaturowe
- korpus: stop aluminium
- zapewnia szczelne domknięcie drzwi
- rdzeń zamka: stop cynku, podstawa
montażowa: stal nierdzewna (AISI-304)
- wersja lewa **KL-01U L**, prawa **KL-01U P**
do sprecyzowania przy zamówieniu
- application: Laboratory Refrigerators,
Ultra low temperature Freezers
- body: Aluminium Alloy
- with strong compression force function
- lock core: Zinc Alloy,
mounting base: Stainless Steel (AISI-304)
- left version (KL-01U L), right (KL-01U P)
to be specified when ordering




- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- made of stainless steel AISI-304




- obudowa wykonana z AISI-304
- housing made of AISI-304




- obudowa wykonana z AISI-304
- housing made of AISI-304




- wykonana z gumy
- made of rubber

BL-ZA381

ZAŚLEPKA DO RURY
END CAP FOR TUBE

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
- wykończenie: polerowana
- grubość tuby zaślepki: 1,5 mm
- made of stainless steel AISI-304
- finish: polished
- thickness of cap tube: 1,5 mm


KP-PGC GREY

OSŁONA NAROŻNA
CORNER BUMPER

- wykonana z miękkiego PCV
- kolor szary
- made of soft PVC
- grey color

KP-AC-2581

ROLKA
TROLLEY

- wykonana z ocynku, poliamidowe kółko
- łożysko kulkowe
- made of zinc-coated steel, polyamide wheel
- ball bearing

DZ-C6220BK



DOZOWNIK KUBKÓW CUP DISPENSER

- osłona podajnika wykonana z czarnego polipropylenu (odpornego na uderzenia)
- obudowa z czarnego ABS
- przeznaczony do kubków papierowych, piankowych i plastikowych o średnicy $\varnothing 73-121$ mm
- możliwość łączenia w większe zestawy dzięki konstrukcji nóżek i wtyłaczom w obudowie
- dispenser cover made of black polypropylene (impact-resistant plastic)
- housing made of black ABS
- designed for paper, foam, and plastic cups with a diameter of $\varnothing 73-121$ mm
- can be combined into larger sets thanks to the leg design and interlocking housing structure



KP-DL-LED

PUNKTOWE OŚWIETLENIE LED (Specyfikacja źródła światła)
LED DOWNLIGHTERS (Light source specification)

- Typ diody LED: 2835-0.5W
- Liczba diod LED: 8
- Średnia jasność diod LED: 60-65 lumenów
- Napięcie znamionowe: 220-240V, 50-60Hz
- Prąd znamionowy: 0.03A ±2%
- Moc znamionowa: 4W ±2%
- Start przy niskim napięciu: 180V
- Test wysokiego napięcia: AC 3000V
- Temperatura barwowa: 4000K
- Współczynnik mocy: 5.7IP
- Temperatura pracy płytki drukowanej: 60°C ±2%
- Efektywność źródła światła: 95%
- Temperatura otoczenia pracy: -25-85°C
- Klasa pożarowa plastiku: V-0
- Materiał soczewki: soczewka
- Wymagania dotyczące przewodu: przewód izolowany
- Wtyczka zaciskowa: EL
- Obudowa metalowa: stal nierdzewna 201
- Odporność na uderzenia: 15 kg
- Kąt klipsa: regulowany w zależności od kąta oświetlenia, zazwyczaj mniejszy niż 40 stopni

- LED type: 2835-0.5W
- LED display: 8
- LED LM: 60-65LM
- Rated voltage: 220-240V 50-60Hz
- Rated current: 0.03A ±2%
- Rated power: 4W ±2%
- Low pressure start: 180V
- High voltage test: AC 3000V
- Colour temperature: 4000K
- Power factor: 5.7IP
- PCB working temperature: 60°C ±2%
- Light source efficiency: 95%
- Working environment temperature: -25-85°C
- Plastic fire rating: V-0
- Lens material: lens
- Wire requirements: Sheath wire
- Terminal pin: EL
- Metal case: Stainless steel 201
- Impact resistance: 15KG
- Circclip angle: Adjusting according to the beam angle is generally less than 40 degrees



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W OKAPIE KUCHENNYM
 EXAMPLE OF APPLICATION IN A KITCHEN HOOD



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W SZAFIE CHŁODNICZEJ
 EXAMPLE OF APPLICATION IN A REFRIGERATION CABINET



KP-INS-1



Przykład zastosowania
Application example

OTULINA NA ZAWÓR ROZPREŻNY INSULATION FOR EXPANSION VALVE

- wykonana z **miękkiej** pianki poliuretanowej na bazie polieteru
- kolor: szary

- made of **soft** polyether-based polyurethane
- color: grey

KP-INS-2




OTULINA NA ZAWÓR ROZPREŻNY INSULATION FOR EXPANSION VALVE

- wykonana z integralnej, **twardej** pianki poliuretanowej na bazie polieteru
- kolor: czarny

- made of integral, **rigid** polyurethane foam based on polyether
- color: black


KP-E-3111_Y ECO



WYŁĄCZNIK DRZWIOWY DOOR SWITCH

- kolor biały
- maksymalne napięcie: 250 VAC
- prąd znamionowy: 4 A
- metoda przełączania: ON-(ON)
- otwór montażowy: 36,8 x 10 mm
- ochrona: IP40
- white color
- max power supply: 250 VAC
- rated current: 4 A
- switching method: ON-(ON)
- mounting hole: 36,8 x 10 mm
- protection grade: IP40

TBP-CU SET




GOTOWY ELEMENT UKŁADU CHŁODNICZEGO READY-MADE COOLING SYSTEM COMPONENT

- wykonywany zgodnie ze specyfikacją klienta
- zestaw zawiera filtr odwadniacz, kapilarę oraz rurkę miedzianą do przyłączenia do skraplacza
- rodzaj filtra, długość kapilary, średnica rurki przyłączeniowej - do wyboru z oferty AiFO
- made according to customer specifications
- set includes dryer filter, capillary and connection tube for the condenser
- type of dryer filter, length of capillary, diameter of connection tube from the AiFO offer

SKW-EFX

 DOSTĘPNE ŚREDNICE PIERŚCIENIA
 AVAILABLE RING DIAMETERS



 Ø154 mm
 Ø172 mm

**ZESPÓŁ WENTYLATORA EFX
 FAN UNIT ECOPACK EFX**

- dostępne wersje o średnicach: Ø154 mm, Ø172 mm
- prędkość obrotowa 1330 obr./min.
- stała prędkość z zakresem mocy wyjściowej 15 W
- napięcie zasilania: 120VAC 50/60 Hz, 230VAC 50/60 Hz
- stopień ochrony: IP65
- materiał obudowy: wzmocnione tworzywo sztuczne, zgodność z certyfikatem UL (V0)
- precyzyjne, uszczelnione łożyska kulkowe
- trwałość nominalna łożysk: 40,000 godzin w temp. otoczenia 40°C
- zakres temp. pracy: -40°C do +50°C
- certyfikaty: CE TUV RoHS UL oraz EX (na zapytanie)


- available in diameters: Ø154mm, Ø172mm
- constant speed 1330 rpm
- constant speed with output power range 15 W
- input voltage: 120VAC 50/60 Hz, 230VAC 50/60 Hz
- protection rating: IP65
- housing material: UL recognised (V0) rated re-inforced plastic
- high precision sealed ball bearings
- L10 life expectancy: 40,000 hours at 40°C ambient
- operating temp. range: -40°C to +50°C
- certificates: CE TUV RoHS UL and EX (on request)



SYMBOL	SKW-EFX-154R-123-1330-002-A01	SKW-EFX-172R-123-1330-002-A01
NAPIĘCIE ZASILANIA POWER SUPPLY	120-230 VAC	120-230 VAC
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	50/60 Hz	50/60 Hz
MOC WEJŚCIOWA POWER INPUT	15 W	15 W
MAX POBÓR PRĄDU MAX INPUT CURRENT	0,25 A	0,25 A
OBR./MIN. RPM.	1330 r/min	1330 r/min
ŚMIGŁO WENTYLATORA FAN BLADE	Ø154 mm	Ø172 mm
WYMIARY DIMENSIONS	A= Ø154 mm, B=183,6 mm, C=27,7 mm, D= Ø200 mm	A= Ø172 mm, B=202 mm, C=32,5 mm, D= Ø222,5 mm

**WYKRESY PRZEPŁYW POWIETRZA
 AIR FLOW DIAGRAMS**


SKW-EC7


DOSTĘPNE ŚREDNICE PIERŚCIENIA
AVAILABLE RING DIAMETERS
 Ø200 mm
 Ø250 mm
ZESPÓŁ WENTYLATORA EC7
FAN UNIT ECOPACK EC7

- dostępne wersje o średnicach: Ø200 mm, Ø250 mm
- prędkość obrotowa: 1400 ± 50 obr./min.
- napięcie zasilania: 230VAC 50/60 Hz
- stopień ochrony: IP54
- klasa izolacji: F
- osłona wentylatora: stop aluminium
- łożysko kulkowe
- żywotność: 60,000 h
- zakres temp. pracy: -40°C do +60°C
- certyfikaty: CE

- available in diameters: Ø200 mm, Ø250 mm
- speed range: 1400 ± 50 rpm
- input voltage: 230VAC 50/60 Hz
- protection rating: IP54
- insulation class: F
- fan cover: aluminum alloy
- ball bearings
- operating life: 60,000 hours
- operating temp. range: -40°C to +60°C
- certificates: CE

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE / WIRING

SKW-EC7






SYMBOL	SKW-EC7-200-1400	SKW-EC7-250-1400
NAPIĘCIE ZASILANIA POWER SUPPLY	230 VAC	230 VAC
CZĘSTOTLIWOŚĆ FREQUENCY	50/60 Hz	50/60 Hz
MOC WEJŚCIOWA POWER INPUT	15 W	20 W
POBÓR PRĄDU INPUT CURRENT	0,12 A	0,17 A
OBR./MIN. RPM.	1400 ± 50 r/min	1400 ± 50 r/min
ŚMIGŁO WENTYLATORA FAN BLADE	Ø200 mm	Ø250 mm
WYMIARY DIMENSIONS	A= 230 mm, B=Ø199 mm, C=50 mm, D= 73 mm, E= Ø270 mm	A= 275 mm, B=Ø248 mm, C=52 mm, D= 75 mm, E= Ø320 mm

WYKRES PRZEPŁYWU POWIETRZA / AIR FLOW DIAGRAM

Ø200 mm / 1400 rpm

Ø250 mm / 1400 rpm



SKW-ECO/EX H

**SILNIK WENTYLATORA ECO
FAN MOTOR ECO**







- silnik jednofazowy o mocy 15 / 25 / 30 W
- napięcie zasilania: 100-240V / (50/60Hz)
- klasa izolacji: H, stopień ochrony: IP65
- predefiniowana prędkość znamionowa 1300 OBR./MIN.
- zabezpieczenie przeciwybuchowe
- certyfikaty: CE, VDE, UL, CCC, EX
- single-phase motors 15 / 25 / 30 W
- supply voltage: 100-220V / (50/60Hz)
- insulation class: H, protection class: IP65
- predefined rated speed - 1300 RPM
- protect feature: explosion-proof
- certificates: CE, VDE, UL, CCC, EX

SYMBOL	SKW-ECO7108H EX 1300	SKW-ECO7112H EX 1300	SKW-ECO7120H EX 1300
MOC MAKS. MAX. POWER	15 W	25 W	30 W
WYMIARY DIMENSIONS	A=78 mm, B=65 mm, C=41 mm	A=83 mm, B=69 mm, C=45 mm	A=90 mm, B=77 mm, C=45 mm

SYMBOL	OBR./MIN. RPM.	ŚMIGŁO WENT. FAN BLADE	POBÓR PRĄDU INPUT CURRENT	MOC POWER	POZIOM HAŁASU NOISE LEVEL	SPRAWNOŚĆ EFFICIENCY	MOC MAKS. MAX POWER
SKW-ECO7108H EX ALUMINUM FAN BLADE	1300	200 mm / 28°	0,059 A	6,5 W	≤45	67 %	15 W
	1300	200 mm / 34°	0,075 A	8,8 W	≤45	67 %	15 W
	1300	230 mm / 28°	0,100 A	11,9 W	≤45	67 %	15 W
SKW-ECO7108H EX PLASTIC FAN BLADE	1300	200 mm / 28°	0,040 A	4,1 W	≤45	67 %	15 W
	1300	200 mm / 34°	0,056 A	6,2 W	≤45	67 %	15 W
	1300	230 mm / 28°	0,080 A	9,1 W	≤45	67 %	15 W
	1300	250 mm / 28°	0,110 A	11,5 W	≤45	67 %	15 W

SYMBOL	OBR./MIN. RPM.	ŚMIGŁO WENT. FAN BLADE	POBÓR PRĄDU INPUT CURRENT	MOC POWER	POZIOM HAŁASU NOISE LEVEL	SPRAWNOŚĆ EFFICIENCY	MOC MAKS. MAX POWER
SKW-ECO7112H EX ALUMINUM FAN BLADE	1300	200 mm / 28°	0,054 A	6,0 W	≤45	69 %	25 W
	1300	200 mm / 34°	0,078 A	8,6 W	≤45	69 %	25 W
	1300	230 mm / 28°	0,095 A	11,0 W	≤45	69 %	25 W
	1300	230 mm / 34°	0,134 A	16,4 W	≤45	69 %	25 W
	1300	250 mm / 28°	0,114 A	13,8 W	≤45	69 %	25 W
SKW-ECO7112H EX PLASTIC FAN BLADE	1300	250 mm / 34°	0,149 A	18,0 W	≤45	69 %	25 W
	1300	200 mm / 28°	0,045 A	4,8 W	≤45	69 %	25 W
	1300	200 mm / 34°	0,061 A	6,9 W	≤45	69 %	25 W
	1300	230 mm / 28°	0,080 A	9,0 W	≤45	69 %	25 W
	1300	250 mm / 28°	0,082 A	9,3 W	≤45	69 %	25 W


SYMBOL	OBR./MIN. RPM.	ŚMIGŁO WENT. FAN BLADE	POBÓR PRĄDU INPUT CURRENT	MOC POWER	POZIOM HAŁASU NOISE LEVEL	SPRAWNOŚĆ EFFICIENCY	MOC MAKS. MAX POWER
SKW-ECO7120H EX ALUMINUM FAN BLADE	1300	200 mm / 28°	0,054 A	5,6 W	≤45	71 %	30 W
	1300	200 mm / 34°	0,075 A	8,3 W	≤45	71 %	30 W
	1300	230 mm / 28°	0,086 A	10,1 W	≤45	71 %	30 W
	1300	230 mm / 34°	0,110 A	13,4 W	≤45	71 %	30 W
	1300	200 mm / 28°	0,057 A	6,7 W	≤45	71 %	30 W
SKW-ECO7120H EX PLASTIC FAN BLADE	1300	200 mm / 34°	0,044 A	4,9 W	≤45	71 %	30 W
	1300	230 mm / 28°	0,070 A	7,9 W	≤45	71 %	30 W
	1300	250 mm / 28°	0,078 A	9,1 W	≤45	71 %	30 W

WYKRES PRZEPŁYWU POWIETRZA / AIR FLOW DIAGRAM

ŚMIGŁO ALUMINIOWE / ALUMINUM FAN BLADE


SKW-ECON4806 EX 1300/1500



10W





SILNIK WENTYLATORA ECON
FAN MOTOR ECON

- silnik trójfazowy
- napięcie zasilania: 100-240V / (50/60Hz)
- klasa izolacji: H, stopień ochrony: IP65
- predefiniowana prędkość znamionowa podczas zamówienia: 1300 / 1500 OBR./MIN.
- zabezpieczenie przeciwybuchowe
- certyfikaty: CE, VDE, UL, CCC, EX
- three-phase motors
- supply voltage: 100-220V / (50/60Hz)
- insulation class: H, protection class: IP65
- predefined rated speed, options for order: 1300 / 1500 RPM
- protect feature: explosion-proof
- certificates: CE, VDE, UL, CCC, EX


SYMBOL	OBR./MIN. RPM.	ŚMIGŁO WENT. FAN BLADE	POBÓR PRĄDU INPUT CURRENT	MOC POWER	POZIOM HAŁASU NOISE LEVEL	SPRAWNOŚĆ EFFICIENCY	MOC MAKS. MAX POWER
SKW-ECO4806 EX ALUMINUM FAN BLADE	1300	170 mm / 28°	0,041 A	4,1 W	≤45	65 %	10 W
	1300	170 mm / 34°	0,046 A	4,8 W	≤45	65 %	10 W
	1500	170 mm / 28°	0,051 A	5,3 W	≤45	65 %	10 W
	1500	170 mm / 34°	0,069 A	7,7 W	≤45	65 %	10 W
	1300	200 mm / 28°	0,063 A	7,0 W	≤45	65 %	10 W
	1300	200 mm / 31°	0,065 A	7,3 W	≤45	65 %	10 W
SKW-ECON4806 EX PLASTIC FAN BLADE	1500	200 mm / 22°	0,054 A	5,7 W	≤45	65 %	10 W
	1300	170 mm / 28°	0,033 A	3,1 W	≤45	65 %	10 W
	1500	170 mm / 28°	0,041 A	4,1 W	≤45	65 %	10 W
	1500	170 mm / 34°	0,058 A	6,4 W	≤45	65 %	10 W
	1300	200 mm / 28°	0,044 A	4,6 W	≤45	65 %	10 W
	1300	200 mm / 34°	0,058 A	6,3 W	≤45	65 %	10 W
	1500	200 mm / 28°	0,058 A	6,4 W	≤45	65 %	10 W

WYKRESY PRZEPŁYW POWIETRZA / AIR FLOW DIAGRAMS

ŚMIGŁO ALUMINIOWE / ALUMINUM FAN BLADE



INSTALACJA / INSTALLATION NO.1




H72 wspornik w kształcie litery L / H72 L-shaped bracket

INSTALACJA / INSTALLATION NO.2









Standardowy wspornik / Standard bracket

SKW-ECON4810 EX 1300/1500 /1800

15/18W

**SILNIK WENTYLATORA ECON
FAN MOTOR ECON**

- silnik trójfazowy
- napięcie zasilania: 100-240V / (50/60Hz)
- klasa izolacji: H, stopień ochrony: **IP65**
- predefiniowana prędkość znamionowa podczas zamówienia: **1300 / 1500 / 1800 OBR./MIN.**
- zabezpieczenie przeciwwybuchowe
- certyfikaty: CE, VDE, UL, CCC, EX
- three-phase motors
- supply voltage: 100-220V / (50/60Hz)
- insulation class: H, protection class: **IP65**
- predefined rated speed, options for order: **1300 / 1500 / 1800 RPM**
- protect feature: explosion-proof
- certificates: CE, VDE, UL, CCC, EX


SYMBOL	OBR./MIN. RPM.	ŚMIGŁO WENT. FAN BLADE	POBÓR PRĄDU INPUT CURRENT	MOC POWER	POZIOM HAŁASU NOISE LEVEL	SPRAWNOŚĆ EFFICIENCY	MOC MAKS. MAX POWER
SKW-ECO4810 EX ALUMINIUM FAN BLADE	1300	200 mm / 28°	0,053 A	5,6 W	≤45	70 %	15/18 W
	1300	200 mm / 34°	0,072 A	7,9 W	≤45	70 %	15/18 W
	1300	230 mm / 28°	0,090 A	10,0 W	≤45	70 %	15/18 W
	1300	230 mm / 31°	0,095 A	11,1 W	≤45	70 %	15/18 W
	1300	250 mm / 28°	0,108 A	12,7 W	≤45	70 %	15/18 W
	1300	250 mm / 34°	0,138 A	16,3 W	≤45	70 %	15/18 W
	1500	200 mm / 28°	0,074 A	8,5 W	≤45	70 %	15/18 W
	1500	200 mm / 34°	0,110 A	12,8 W	≤45	70 %	15/18 W
	1500	230 mm / 22°	0,080 A	9,0 W	≤45	70 %	15/18 W
	1800	250 mm / 28°	0,120 A	14,0 W	≤45	70 %	15/18 W
SKW-ECON4810 EX PLASTIC FAN BLADE	1300	200 mm / 28°	0,040 A	4,1 W	≤45	70 %	15/18 W
	1300	200 mm / 34°	0,055 A	5,8 W	≤45	70 %	15/18 W
	1300	230 mm / 28°	0,073 A	8,1 W	≤45	70 %	15/18 W
	1300	230 mm / 34°	0,088 A	10,0 W	≤45	70 %	15/18 W
	1300	250 mm / 28°	0,087 A	10,0 W	≤45	70 %	15/18 W
	1500	200 mm / 28°	0,054 A	5,7 W	≤45	70 %	15/18 W
	1500	200 mm / 34°	0,076 A	8,4 W	≤45	70 %	15/18 W
	1500	230 mm / 28°	0,108 A	12,6 W	≤45	70 %	15/18 W
	1500	230 mm / 34°	0,135 A	16,0 W	≤45	70 %	15/18 W
	1500	250 mm / 28°	0,128 A	15,3 W	≤45	70 %	15/18 W
	1800	200 mm / 28°	0,084 A	9,4 W	≤45	70 %	15/18 W
	1800	200 mm / 34°	0,125 A	14,7 W	≤45	70 %	15/18 W

WYKRESY PRZEPŁYW POWIETRZA / AIR FLOW DIAGRAMS

ŚMIGŁO ALUMINIOWE / ALUMINUM FAN BLADE

ŚMIGŁO Z TWORZYWA / PLASTIC FAN BLADE


SKW-ECON6115 EX 1300/1500/1800





30/35W

SILNIK WENTYLATORA ECON
FAN MOTOR ECON




- silnik trójfazowy
- napięcie zasilania: 100-240V / (50/60Hz)
- klasa izolacji: H, stopień ochrony: IP65
- predefiniowana prędkość znamionowa podczas zamówienia: **1300 / 1500 / 1800** OBR./MIN.
- zabezpieczenie przeciwybuchowe
- certyfikaty: CE, VDE, UL, CCC, EX
- three-phase motors
- supply voltage: 100-220V / (50/60Hz)
- insulation class: H, protection class: IP65
- predefined rated speed, options for order: **1300 / 1500 / 1800** RPM
- protect feature: explosion-proof
- certificates: CE, VDE, UL, CCC, EX

SYMBOL	OBR./MIN. RPM.	ŚMIGŁO WENT. FAN BLADE	POBÓR PRĄDU INPUT CURRENT	MOC POWER	POZIOM HAŁASU NOISE LEVEL	SPRAWNOŚĆ EFFICIENCY	MOC MAKS. MAX POWER
SKW-ECON6115 EX ALUMINUM FAN BLADE	1300	200 mm / 28°	0,060 A	6,5 W	≤45	70 %	30/35 W
	1300	200 mm / 34°	0,073 A	8,2 W	≤45	70 %	30/35 W
	1300	230 mm / 28°	0,087 A	10,0 W	≤45	70 %	30/35 W
	1300	230 mm / 34°	0,116 A	13,5 W	≤45	70 %	30/35 W
	1300	250 mm / 28°	0,105 A	12,1 W	≤45	70 %	30/35 W
	1300	250 mm / 34°	0,124 A	14,8 W	≤45	70 %	30/35 W
	1500	200 mm / 28°	0,080 A	8,9 W	≤45	70 %	30/35 W
	1500	200 mm / 34°	0,100 A	11,6 W	≤45	70 %	30/35 W
	1500	230 mm / 28°	0,122 A	14,5 W	≤45	70 %	30/35 W
	1500	230 mm / 34°	0,175 A	21,2 W	≤45	70 %	30/35 W
	1500	250 mm / 28°	0,148 A	18,1 W	≤45	70 %	30/35 W
	1500	250 mm / 34°	0,180 A	22,5 W	≤45	70 %	30/35 W
	1800	200 mm / 28°	0,125 A	14,8 W	≤45	70 %	30/35 W
	1800	200 mm / 34°	0,158 A	19,3 W	≤45	70 %	30/35 W
	1800	230 mm / 28°	0,203 A	25,4 W	≤45	70 %	30/35 W
	1300	200 mm / 28°	0,046 A	4,8 W	≤45	70 %	30/35 W
	1300	200 mm / 34°	0,058 A	6,3 W	≤45	70 %	30/35 W
	1300	230 mm / 28°	0,073 A	8,2 W	≤45	70 %	30/35 W
SKW-ECON6115 EX PLASTIC FAN BLADE	1300	230 mm / 34°	0,090 A	10,2 W	≤45	70 %	30/35 W
	1300	250 mm / 28°	0,086 A	9,6 W	≤45	70 %	30/35 W
	1500	200 mm / 28°	0,059 A	6,4 W	≤45	70 %	30/35 W
	1500	200 mm / 34°	0,078 A	8,8 W	≤45	70 %	30/35 W
	1500	230 mm / 28°	0,105 A	12,3 W	≤45	70 %	30/35 W
	1500	230 mm / 34°	0,127 A	15,1 W	≤45	70 %	30/35 W
	1500	250 mm / 28°	0,120 A	14,4 W	≤45	70 %	30/35 W
	1800	200 mm / 28°	0,085 A	9,8 W	≤45	70 %	30/35 W
	1800	200 mm / 34°	0,112 A	13,2 W	≤45	70 %	30/35 W
	1800	230 mm / 28°	0,160 A	19,8 W	≤45	70 %	30/35 W
	1800	230 mm / 34°	0,207 A	26,2 W	≤45	70 %	30/35 W
	1800	250 mm / 28°	0,191 A	23,8 W	≤45	70 %	30/35 W


WYKRESY PRZEPŁYW POWIETRZA / AIR FLOW DIAGRAMS




ŚMIGŁO ALUMINIOWE / ALUMINUM FAN BLADE



ŚMIGŁO Z TWORZYWA / PLASTIC FAN BLADE




SKW-ECON6115-R200 EX


30W

**ZESPÓŁ WENTYLATORA ECON
FAN UNIT ECON**

- silnik trójfazowy
- napięcie zasilania: 100-240V / (50/60Hz)
- klasa izolacji: H, stopień ochrony: **IP65**
- predefiniowana prędkość znamionowa podczas zamówienia: **1300 - 2300 OBR./MIN.**
- zabezpieczenie przeciwwybuchowe
- certyfikaty: CE, VDE, UL, CCC, EX
- three-phase motors
- supply voltage: 100-220V / (50/60Hz)
- insulation class: H, protection class: **IP65**
- predefined rated speed, options for order: **1300 - 2300 RPM**
- protect feature: explosion-proof
- certificates: CE, VDE, UL, CCC, EX

SYMBOL	OBR./MIN. RPM.	ŚMIGŁO WENT. FAN BLADE	POBÓR PRĄDU INPUT CURRENT	MOC POWER	POZIOM HAŁASU NOISE LEVEL	SPRAWNOŚĆ EFFICIENCY	MOC MAKS. MAX POWER
SKW-ECON6115-R200	1300	200 mm / 34°	0,056 A	6,1 W	≤45	72 %	30 W
	1400	200 mm / 34°	0,065 A	7,1 W	≤45	72 %	30 W
	1500	200 mm / 34°	0,079 A	8,9 W	≤45	72 %	30 W
	1600	200 mm / 34°	0,088 A	10,1 W	≤45	72 %	30 W
	1700	200 mm / 34°	0,102 A	11,8 W	≤45	72 %	30 W
	1800	200 mm / 34°	0,119 A	14,1 W	≤45	72 %	30 W
	1900	200 mm / 34°	0,131 A	15,8 W	≤45	72 %	30 W
	2000	200 mm / 34°	0,151 A	18,6 W	≤45	72 %	30 W
	2100	200 mm / 34°	0,172 A	21,4 W	≤45	72 %	30 W
	2200	200 mm / 34°	0,201 A	25,3 W	≤45	72 %	30 W
	2300	200 mm / 34°	0,217 A	27,5 W	≤45	72 %	30 W


DOSTĘPNA ŚREDNICA PIĘRŚCIENIA
AVAILABLE RING DIAMETER

Ø200 mm

ECON6115W/P420

35W

**WENTYLATOR POPRZECZNY ECON
CROSS FLOW FAN**


- napięcie zasilania: 100-240V / (50/60Hz)
- klasa izolacji: 6X, stopień ochrony: **IP65**
- zabezpieczenie przeciwwybuchowe
- certyfikaty: CE, VDE, UL, CCC, EX
- supply voltage: 100-220V / (50/60Hz)
- insulation class: 6X, protection class: **IP65**
- protect feature: explosion-proof
- certificates: CE, VDE, UL, CCC, EX

SYMBOL	OBR./MIN. RPM.	ŚMIGŁO WENT. FAN BLADE	POBÓR PRĄDU INPUT CURRENT	MOC POWER	POZIOM HAŁASU NOISE LEVEL	SPRAWNOŚĆ EFFICIENCY	MOC MAKS. MAX POWER
ECON6115W420 montaż lewostronny left installation	1300	Ø60x420L	0,050 A	5,55 W	≤45	69 %	35 W
	1500	Ø60x420L	0,067 A	7,60 W	≤45	69 %	35 W
	1800	Ø60x420L	0,099 A	11,47 W	≤45	69 %	35 W
ECON6115P420 montaż prawostronny right installation	2100	Ø60x420L	0,143 A	17,53 W	≤45	69 %	35 W
	2400	Ø60x420L	0,204 A	26,17 W	≤45	69 %	35 W
	2500	Ø60x420L	0,240 A	30,27 W	≤45	69 %	35 W




WT-EC120X38BMLP-S5-X5 MEDIUM SPEED



100-240 VAC
(50-60Hz)


**WENTYLATOR OSIOWY
EC MULTIVOLTAGE
EC MULTIVOLTAGE
AXIAL FAN**



- wentylator EC (z elektronicznie komutowanym silnikiem)
- napięcie zasilania 120-230 VAC (50-60Hz)
- temp. pracy: -25...+70°C
- łożyska kulkowe
- klasa ochrony: IP54
- klasa izolacji: A
- silniki z certyfikatem ATEX (EX)
- certyfikaty: CE, UL, CUL, RoHS
- pobór mocy: 6,2 W
- maks przepływ powietrza: 180 m³/hr
- prędkość obrotów: 2700 obr./min.
- hałas: 44,4 dB-A
- przyłącze: przewody przyłączeniowe

- EC fan (electronically commutated motor)
- power supply 120-230 VAC (50-60Hz)
- operating temp.: -25...+70°C
- ball bearing
- protection class: IP54
- insulation class: A
- ATEX-certified (EX) motors
- approvals: CE, UL, CUL, RoHS
- power consumption: 6,2 W
- max air flow: 180 m³/hr
- rotation speed: 2700 rpm.
- noise: 44,4 dB-A
- connection: connecting cable


**WYKRESY PRZEPŁYW POWIETRZA
AIR FLOW DIAGRAMS**


KP-CC-C27

**FILTR NASADKOWY
DO ODPIŁYWU
CAP FILTER FOR DRAIN**


- wykonane z białego lub czarnego ABS
- przeznaczony do odpływu Ø27
- made of white or black ABS
- designed for drain Ø27

KP-CC-C35

**FILTR NASADKOWY
DO ODPIŁYWU
CAP FILTER FOR DRAIN**

- wykonane z białego lub czarnego ABS
- przeznaczony do odpływu Ø35
- made of white or black ABS
- designed for drain Ø35

KP-CC-C36

**FILTR NASADKOWY
DO ODPIŁYWU
CAP FILTER FOR DRAIN**

- wykonane z szarego ABS
- przeznaczony do odpływu Ø36
- typ męski
- made of grey ABS
- designed for drain Ø36
- male type

KP-CC-C36I

**FILTR NASADKOWY
DO ODPIŁYWU
CAP FILTER FOR DRAIN**


- wykonane z szarego ABS
- przeznaczony do odpływu Ø36
- typ żeński
- made of grey ABS
- designed for drain Ø36
- female type


**ZASTOSOWANIE
APPLICATION**
KP-CC-C27
KP-CC-C35
KP-CC-C27
KP-CC-C36I
KP-CC-C36
KP-CC-32
KP-CC-40
KP-906
KP-CC-40
KP-CC-40

KP-505

ODPŁYW Z PÓLSYFONEM
DRAIN WITH HALF SIPHON
KP-505


- odpływ wykonany z trwałego tworzywa POM w kolorze szarym
- półsyfon wykonany z elastycznego TPU w kolorze czarnym
- modułowa konstrukcja umożliwia łatwą wymianę każdego elementu
- 100% szczelności dzięki stopniowanej budowie złączy
- szybki i intuicyjny montaż
- wytrzymała konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne
- drain made of durable grey POM plastic
- half siphon made of flexible black TPU
- modular design allows easy replacement of each component
- 0% leakage with staggered structure
- quick and intuitive installation
- robust construction resistant to mechanical damage



KP-503 / KP-503D / KP-503S

ODPŁYW Z PÓŁSYFONEM
DRAIN WITH HALF SIPHON

- odpływ wykonany z białego PCV
- półsyfon wykonany z czarnej gumy
- drain made of white PVC
- half siphon made of black rubber

SYMBOL	KP-503	KP-503D	KP-503S
PRODUKT PRODUCT	zestaw set	odpływ drain	półsyfon half siphon



KP-504 / KP-504D / KP-504S

ODPŁYW Z PÓŁSYFONEM
DRAIN WITH HALF SIPHON

- odpływ wykonany z białego PCV
- półsyfon wykonany z czarnej gumy
- drain made of white PVC
- half siphon made of black rubber

SYMBOL	KP-504	KP-504D	KP-504S
PRODUKT PRODUCT	zestaw set	odpływ drain	półsyfon half siphon


**OGRANICZNIK
DO SYSTEMU DRZWI
PRZESUWNYCH**
 LIMITER FOR
SLIDING DOORS
SYSTEM

PR-C-1590


 czarny ABS
 black ABS


PR-C-1590

 PR-C-4041
 PR-C-0141
 PR-C-0142
 PR-C-9041


 PR-C-7041
 PR-C-8041
 PR-C-8042
 PR-C-6141

 Wymiary profilu szyny nośnej
 Dimensions of the support rail profile


**PROFIL DRZWI
SZKLANYCH**
 GLASS DOORS
PROFILE

PU-NR16


DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,4 m

 twarde PCV (szary RAL7001)
 rigid PVC (grey RAL7001)

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
 EXAMPLE OF APPLICATION

WKŁAD MAGNETYCZNY
 MAGNETIC INSERT

PU-M11,4X2,7 SNS

 S N S
 POLARYZACJA / POLE

DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,4 m


WAGA WEIGHT	108 g/m
SIŁA PRZYCIĄGANIA FORCE OF ATTRACTION	≥41 g/cm
TWARDOŚĆ HARDNESS	96,5-98Hs(A)
ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY	≥30 %



**PROFIL TRANSPARENTNY
Z TAŚMĄ SAMOPRZYLEPNĄ**
TRANSPARENT PROFILE
WITH SELF-ADHESIVE TAPE

 twarde i miękkie PCV
(przeźroczysty)
rigid and soft PVC
(transparent)

PU-TI



DŁUGOŚĆ/LENGTH 2,1 m



KP-RFID

 Przykład zastosowania
 Application example

ELEKTRONICZNY ZAMEK MEBLOWY RFID
RFID ELECTRONIC CABINET LOCK



- typ zamka: RFID (Identyfikacja radiowa)
- dostępne wersje kolorystyczne: biały, szary, czarny
- odblokowanie: karta + brelok (Card + Tag)
- karty: administratora, serwisowe, użytkownika
- wymiary: 6,3 × 8,5 × 2,9 cm
- zastosowanie: do szuflad i zamków meblowych
- zasilanie: 4 × AAA
- lock type: RFID (Radio-Frequency Identification)
- available color versions: white, grey, black
- unlock method: card + tag
- cards: administrator, service, User
- dimensions: 6,3 × 8,5 × 2,9 cm
- application: for drawers and cabinet locks
- power supply: 4 × AAA batteries

ZW-TRS-804L


lewy / left

ZW-TRS-804P


prawy / right


ZAWIAS SAMODOMYKACZ
SELF-CLOSING HINGE


- zestaw zawiera zawias i wsporniki
- wykonany z chromowanego stopu ZnAl5
- zamiennie lewe/prawe drzwi
- udźwig: 24-32 kg
- the set includes a hinge and brackets
- made of zamak 5 chrome plated
- interchangeable left/right doors
- capacity: 24-32 kg

UT-70I

UCHWYT
HANDLE

- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- mocowany poziomo lub pionowo na 2 wkrętach M4
- made of stainless steel AISI-304
- horizontal or vertical fixing by using 2 screws of M4


KP-C-BOX481

OBUDOWA ŚCIENNA DO STEROWNIKÓW DIXELL
WALL-MOUNT HOUSING FOR DIXELL CONTROLLERS

- montaż ścienny
- na zapytanie wersja z 2 otworami na łączniki klawiszowe
- wymiary: 125,3 x 191 x 93,2 mm
- wall mounting
- on request: version with 2 holes for rocker switches
- dimensions: 125,3 x 191 x 93,2 mm

KP-LCE323

**OPRAWA OŚWIETLENIOWA
CANOPY LAMP**


- front ze stali nierdzewnej z hartowanym szkłem
- oprawa oświetleniowa LED IP68
- napięcie DC: 30 V, moc: 25 W
- barwa światła: 4000 K
- certyfikaty: CE, RoHS
- zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, maks. 0,2 A
- napięcie wyjściowe: 9-42 V, moc znamionowa: 31,5 W
- U out: 55 V, I rated: 750 mA (prąd stały)
- współczynnik mocy (PF): 0,95
- maks. temperatura otoczenia (ta): 45 °C
- maks. temperatura obudowy (tc): 80 °C

- stainless steel front with tempered safety glass
- IP68 LED lighting fixture
- DC voltage: 30 V, power: 25 W
- light color: 4000 K
- certifications: CE, RoHS
- input: 220-240 V ~ 50/60 Hz, max. 0.2 A
- output voltage: 9-42 V, rated power: 31.5 W
- U out: 55 V, I rated: 750 mA (constant current)
- power factor (PF): 0.95
- max. ambient temperature (ta): 45 °C
- max. case temperature (tc): 80 °C

AG-SPB13-IN

**SPRYSKIWACZ DO SZKLANEK
GLASS SPRAYER**

- automatyczne spryskiwanie po naciśnięciu kolnierza
- wykonany ze stali nierdzewnej AISI-304
- zalecane ciśnienie robocze to 2-4 bar
- przyłącze 1/2"
- maksymalna grubość blatu 20,5 mm
- opcjonalnie: zawór mieszający (1/2") AG-MW20

- automatic spraying after flange press
- made of stainless steel AISI-304
- recommended working pressure is 2-4 bar
- connection 1/2"
- the max. thickness of the countertop 20,5 mm
- optional: mixing valve (1/2") AG-MW20

KZ-U FI22

 WYMIARY
 DIMENSIONS

480 x 320 x 185 mm

**UMYWALKA
HAND WASH BASIN**

- wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304 elektropolerowanej
- odpływ: 1 1/2"
- otwór pod wylewkę: Ø22


- made of stainless steel AISI-304
- drain: 1 1/2"
- spout hole: Ø22




ROLKI PRZENOŚNIKA CONVEYOR ROLLERS

- rolki przenośnika wykonane z PVC lub AISI-304
- różne typy mocowania osi wałka:
 - KP-RT469-PVC - oś sprężynująca
 - KP-RT472-PVC / KP-RT472-INOX - oś stała
 - KP-RT446-PVC / KP-RT460-INOX - mocowanie nakrętką
 - KP-RT100-PVC / KP-RT100-INOX - mocowanie nakrętką
- KP-WRT507 - wspornik rolki przenośnika z AISI-304
- conveyor rollers made of pvc or AISI-304
- different types of shaft mounting:
 - KP-RT469-PVC - spring shaft
 - KP-RT472-PVC / KP-RT472-INOX - fixed rod
 - KP-RT446-PVC / KP-RT460-INOX - nut
 - KP-RT100-PVC / KP-RT100-INOX - nut
- KP-WRT507 - conveyor roller bracket made of AISI-304


KP-RT469-PVC




KP-RT472-PVC




KP-RT446-PVC




KP-RT100-PVC




KP-RT472-INOX



KP-RT460-INOX



KP-RT100-INOX



KP-WRT507

